

# 間伐フォレストフェンス

間伐パッション工法

特許第 3610354 号

## ■ 「防護柵設置基準」P種の強度を確保

- 木材と鋼材の複合ビームを使用
- 小径木利用を実現

## ■ 支柱は普及型スチール製

- 地際部の腐朽不安を解消

## ■ 間伐材の利用を促進

- 資源の有効活用
- 景観向上



間伐材

補強鋼材

鋼製支柱



各県産の間伐材を利用した歩道用防護柵です

間伐材利用促進製品



株式会社 トーテツ

## 共通仕様

主要部材	規 格	表面処理等
木材部	スギ間伐材・小径木円柱加工材	各県スギ間伐材
	防腐処理(未処理可)	薬剤加圧注入
支 柱	一般構造用炭素鋼管 (STK400)	亜鉛メッキ (Z27)・粉体焼付
補強材	一般構造用圧延鋼材 (SS400)	亜鉛メッキ (HDZ55)

## その他

### 施工歩掛

従来の普及型防護柵の歩掛を使用できます。

### 破 損 時

簡単に交換できます。

### 強度データ

お申し付けください。詳細データをご用意しております。

### 支 柱 の 色

ホワイトとブラウンが標準です。  
その他の色は特注になっております。



発売元



株式会社 トーテツ

〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉 2-3-38

TEL:022-261-7032 FAX:022-261-8653

URL:<http://www.totetu.com>

E-mail : [tohoku@totetu.com](mailto:tohoku@totetu.com)

製造元

東北興商 株式会社